

Modello: **TPT-774**

PISTOLA TIRAINSERTI TPT-774

TPT-774

Pistola tirainseriti



Tipo inserto da trazionare	Utensile suggerito in funzione della tipologia di inserto				
	Acciaio	Alluminio	Acciaio	Alluminio	Acciaio (Hex)
M3,M4	TPT774H-32M4	TPT774-H32M4	TPT774-H32M4	TPT774-H32M4	TPT774-H32M4
M5,M6	TPT774H-08M6	TPT774H-08M6	TPT774-H08M6	TPT774H-08M6	TPT774H-08M6
M6,M8	TPT774H-08M8	TPT774H-08M8	TPT774H-08M8	TPT774H-08M8	TPT774H-08M8
M8,M10	TPT774H-04M10	TPT774H-04M10	TPT774H-04M10	TPT774H-04M10	TPT774H-04M10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Model No.	Capacità inserto	Velocità a vuoto	Peso netto	Livello di rumore	Lunghezza	Consumo aria		Attacco aria NPTF	Dimensioni tubo sugg.	
	mm	rpm	Kg	dB(A)	mm	cfm	L/min	in	in	mm
TPT-774-32M4	M3-M4	3200	1,2	80	177	8,8	250	1/4	3/8	10
TPT-774-20M6	M5-M6	2000	1,2	80	177	8,8	250	1/4	3/8	10
TPT-774-08M8	M6-M8	800	1,4	80	195	8,8	250	1/4	3/8	10
TPT-774H-04M10	M8-M10	400	1,4	80	195	8,8	250	1/4	3/8	10