

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Maschiatrici Pneumatiche TPT-775B / TPT-776C

Modello: **TPT-775B/C**
Codice articolo: **TXTP-775B/C**



Model No.	Capacità maschiatura		Velocità a vuoto	Tipo Albero	Peso netto	Livello di rumore	Lunghezza	Consumo aria		Attacco aria	Dimensioni tubo sugg.	
	Acc	Alu	rpm	B/JT	Kg	dBA	mm	cfm	L/min	in	in	mm
TPT-775C-330	M12	M14	330	JT-1	1,69	82	212	4,3	121	1/4	3/8	10
TPT-775C-700	M8	M10	700		1,69	82	212	4,3	121	1/4	3/8	10
TPT-776C-330	M12	M14	330		1,50	84	266	4,3	121	1/4	3/8	10

Maschiatrici Pneumatiche TPT-776B / TPT-776C

Modello: **TPT-776B/C**
Codice articolo: **TXTP-776B/C**



Attacco rapido portamaschio

Model No.	Dimensioni		Tipo Maschio
	Diametro	Quadro	Tipo
775-0103	5	4	M4
775-0104	5,5	4,5	M5
775-0105	6	4,5	M6
775-0107	6,2	5	M8
775-0108	7	5,5	M10
775-0110	8,5	6,5	M12
775-0112S	10,5	8	M14

Model No.	Capacità maschiatura		Velocità a vuoto	Tipo Albero	Peso netto	Livello di rumore	Lunghezza	Consumo aria		Attacco aria	Dimensioni tubo sugg.	
	Acc	Alu	rpm	B/JT	Kg	dBA	mm	cfm	L/min	in	in	mm
TPT-775B-330	M12	M14	330	B-12	1,63	82	215	4,3	121	1/4	3/8	10
TPT-775B-700	M12	M14	700		1,64	82	215	4,3	121	1/4	3/8	10
TPT-776B-330	M12	M14	330		1,46	84	270	4,3	121	1/4	3/8	10
TPT-776B-700	M12	M14	330		1,48	84	270	4,3	121	1/4	3/8	10