

T-SERIES

Avvitatori Smart Impact

Modello:

TX-40/80D

Gli avvitatori cordless **T-Series** sono potenti, performanti e durevoli, adatti a svolgere operazioni continuative in molteplici contesti industriali come riparazioni automobilistiche, costruzione, infrastrutture, industria energetica.



LUCI DUAL LED

per massima precisione anche nelle zone più buie.



CONTROLLO VELOCITÀ



PROTEZIONI IN GOMMA

per massima protezione in caso di cadute.



Smart Control



SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

per dissipazione efficiente del calore.

IMPUGNATURA IN GOMMA

anti-scivolo, per assorbire la reazione e migliorare il comfort dell'operatore.



PUNTI DI SICUREZZA

per fissare lanyard a supporto.

BATTERIE



20B4

Batteria 4.0 Ah
121 x 79 x 70 mm
0.67 Kg



20B8

Batteria 8.0 Ah
136 x 84 x 80 mm
0.98 Kg

Cosa comprende la fornitura standard?



Utensile

+



Batteria x 2

+



Caricabatteria x 1

+



Valigetta x 1

T-SERIES

Avvitatori Smart Impact

Modello:

TX-40/80D



T1-40D

1/2" Avvitatore cordless compatto

COPPIA MAX 580Nm

- arresto automatico;
- switch avvitatura/ svitatura;
- potente motore brushless;
- batterie resistenti e durevoli 4.0 Ah;
- LED frontale integrato.



T3-40D

1/2" Avvitatore cordless

COPPIA MAX 1200Nm

- arresto automatico;
- switch avvitatura/ svitatura;
- potente motore brushless;
- batterie resistenti e durevoli 4.0 Ah;
- LED frontale integrato.



T4-40D

3/4" Avvitatore cordless

COPPIA MAX 1300Nm

- arresto automatico;
- switch avvitatura/ svitatura;
- potente motore brushless;
- batterie resistenti e durevoli 4.0 Ah;
- LED frontale integrato.



T5-80D

3/4" Avvitatore cordless

COPPIA MAX 2100Nm

- arresto automatico;
- switch avvitatura/ svitatura;
- potente motore brushless;
- batterie resistenti e durevoli 8.0 Ah;
- LED frontale integrato.



T9S

1" Avvitatore cordless

COPPIA MAX 3200Nm

- doppia batteria 4.0 Ah;
- corpo waterproof;
- smart control per doppia velocità;
- switch avvitatura/ svitatura;
- potente motore brushless;
- batterie resistenti e durevoli;
- doppia impugnatura.

| Model No. | Attacco | Velocità | Voltaggio | Impatto | Coppia massima in avvitatura | Coppia massima in svitatura | Peso (senza batteria) | Dimensioni (senza batteria) |
|-----------|---------|----------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | In | rpm | V | bpm | Nm | Nm | Kg | mm |
| T1-40D | 1/2" | 2700/2200/1700 | 20 | 3700/3000/2300 | 580 | 780 | 1.10 | 133 x 76 x 211 |
| T3-40D | 1/2" | 1800/1500/1000 | 20 | 2300/1800/1400 | 1200 | 1880 | 2.90 | 206 x 85 x 231 |
| T4-40D | 3/4" | 1800/1500/1000 | 20 | 2400/1900/1400 | 1300 | 1980 | 2.95 | 213 x 85 x 231 |
| T5-80D | 3/4" | 1900/1500/1100 | 20 | 2400/1900/1400 | 2100 | 2400 | 3.45 | 215 x 92 x 235 |
| T9S | 1" | 1600/1300/1000 | 40 | 2400/700 | 3200 | 4000 | 9.0 | 540 x 138 x 158 |